

Museiföreningen



MUNKEDALS JERNVÄG

PROTOKOLL

MJMa 200 bilaga 1 utgåva 1

Internkontroll

Gäller fr o m:

Gäller t o m:

Antal sidor:

Bilagor

Ansvarig funktion

Flik 11

2009-10-04

tillsvidare

4

0

CMa

Säkerhetsbesiktning av ånglok

Loknummer: _____

Loket godkänt vid besiktning: Ja / Nej _____

Loket godkänt men med vissa restriktioner, se anmärkningar.

Ort: _____ Datum: _____

Namnteckning: _____

Namnförtydligande: _____

Genomförd besiktning utan anmärkning markeras med en bock.

Avvikelse bedöms i tre klasser:

- K – Kritiskt. Fel som kan orsaka skada, brand eller fara. Fordonet får inte brukas.
- A – Allvarligt. Fel som under perioden kan utvecklas till felklass K. Fordonet får brukas, avvikelsen skall åtgärdas snarast dock senast inom tre månader.
- M – Mindre avvikelse. Fordonet får brukas, avvikelsen skall hållas under uppsikt och åtgärdas senast vid nästa underhållstillfälle.

Ej godkänt eller besiktigt fordon skall markeras som avställt.

Objekt	Utan anm.	Felklass	Anmärkning
<i>Panna och fyrbox:</i>			
Besiktigtad och godkänd av kontrollorgan		K	
Brusten stagbult		K	
Mindre läckage kring stagbultar		A	
Mindre läckage kring tuber.		A	
Manometer		K	
Vattenståndsglas och provkranar.		K	
Provkran ur funktion.		A	
Injektorer		K	
Matarventiler och armaturer		K	
Asklåda täthet		A	
Gnistgaller täthet		A	

<i>Hjul, axlar, ram, fjädring och rörelse:</i>	Ut anm.	Fel- klass	Anmärkning
Hjul, sprickor och lösa hjulringar		K	
Hjulplatta mindre än 10 mm		M	
Hjulplatta större än 10 mm mindre än 25 mm		A	
Hjulplatta större än 25 mm		K	
Flänsar, tunna eller vassa		A	
Axlar, sprickor		K	
Ram, synliga defekter och sprickor		K	
Fjäder, brott huvudblad.		K	
Fjäder, brott hjälpblad		A	
Glapp i storlager.		A	
Glapp i vevstakslager.		A	
Glapp i koppelstångslager.		A	
<i>Bromsar:</i>			
Bromsblock utslitna		K	
Bromsblock bedöms klara högst tre månader		A	
Stort glapp i länkar och sprintar.		A	
Låssprintar saknas.		K	
Färdbroms ur funktion.		K	
Handbroms ur funktion.		K	
Färdbroms i behov av justering.		A	
Handbroms i behov av justering		A	
<i>Stöt och drag:</i>			
Buffert ur funktion.		A	
Länkar, skadade eller spruckna.		K	
Länkar, slitna till mer än halva ursprungsdiametern.		K	
<i>Sandning:</i>			
Funktionalitet		A	
<i>Kommunikation</i>			
ångvissla		K	
belysning		M	

Anmärkningar/Åtgärder: _____
