

Museiföreningen



MUNKEDALS JERNVÄG

**PROTOKOLL MJMa 200 bilaga 3  
utgåva 1**

Internkontroll	Flik 11
Gäller fr o m:	2009-10-04
Gäller t o m:	tillsvidare
Antal sidor:	4
Bilagor	0
Ansvarig funktion	CMa

---

# Säkerhetsbesiktning av vagnar

**Vagnsnummer:** \_\_\_\_\_

Vagnen godkänd vid besiktning: Ja / Nej \_\_\_\_\_

Vagnen godkänd men med vissa restriktioner, se anmärkningar. 

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Namnteckning: \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

Genomförd besiktning utan anmärkning markeras med en bock.

Avvikelse bedöms i tre klasser:

- **K** – Kritiskt. Fel som kan orsaka skada, brand eller fara. Fordonet får inte brukas.
- **A** – Allvarligt. Fel som under perioden kan utvecklas till felklass **K**. Fordonet får brukas, avvikelsen skall åtgärdas snarast dock senast inom tre månader.
- **M** – Mindre avvikelse. Fordonet får brukas, avvikelsen skall hållas under uppsikt och åtgärdas senast vid nästa underhållstillfälle.

Ej godkänt eller besiktigt fordon skall markeras som avställt.

<b>Objekt</b>	<b>Utan anm.</b>	<b>Fel- klass</b>	<b>Anmärkning</b>
<b><i>Korg</i></b>			
Skador som bedöms utgöra fara för personal och resande får inte förekomma. Innfattar även racken, grindar, och fotsteg.		<b>K</b>	
Lastsäkringsanordningar		<b>A</b>	
<b><i>Hjul, axlar, ram och fjädring:</i></b>	<b>Utan anm.</b>	<b>Fel- klass</b>	<b>Anmärkning</b>
Hjul, sprickor och lösa hjulringar		<b>K</b>	
Hjulplatta mindre än 10 mm		<b>M</b>	
Hjulplatta större än 10 mm mindre än 25 mm		<b>A</b>	

Säkerhetsbesiktning av vagnar

Hjulplatta större än 25 mm		<b>K</b>	
Flänsar, tunna eller vassa		<b>A</b>	
Axlar, sprickor		<b>K</b>	
Ram, synliga defekter och sprickor		<b>K</b>	
Fjäder, brott huvudblad.		<b>K</b>	
Fjäder, brott hjälplblad		<b>A</b>	
<b><i>Bromsar:</i></b>			
Bromsblock utslitna		<b>K</b>	
Bromsblock bedöms klara högst tre månader		<b>A</b>	
Stort glapp i länkar och sprintar.		<b>A</b>	
Låssprintar saknas.		<b>K</b>	
Handbroms ur funktion.		<b>K</b>	
Handbroms i behov av justering		<b>A</b>	
<b><i>Stöt och drag:</i></b>			
Buffert ur funktion.		<b>A</b>	
Länkar, skadade eller spruckna.		<b>K</b>	
Länkar, slitna till mer än halva ursprungsdiametern.		<b>K</b>	

Anmärkning/Åtgärder: \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

