

**Museiföreningen**



**MUNKEDALS JERNVÄG**

Föreskrifter

**MJ 375-1**

**Daglig tillsyn av fordon**

---

Gäller fr.o.m. 2018-07-01  
Beslutande: Maskinchefen

Omfattar 4 sidor  
Dokumentansvarig: Maskinchefen

## **INNEHÅLL**

- 1 Allmänt**
- 2 Tillsyn**
  - 2.1 Tillsyn före trafikdag
  - 2.2 Tillsyn under trafikdag
  - 2.3 Tillsyn efter trafikdag
- 3 Kontrollpunkter**
  - 3.1 Ånglok
  - 3.2 Diesellok och övriga motordrivna fordon
  - 3.3 Vagnar
- 4 Avställning av fordon**
- 5 Rapportering**

## **1 Allmänt**

Föreskriften ingår som en del i säkerhetsstyrningssystemet för Museiföreningen Munkedals Jernväg (MfMJ). Föreskriften ersätter föreskriften MJMa 201 utgåva 3 Daglig tillsyn av fordon, som upphävs att gälla fr.o.m. den 1 juli 2018.

Föreskriften gäller fordon godkända för trafik.

## **2 Tillsyn**

### **2.1 Tillsyn före trafikdag**

Tillsyn skall ske varje driftdag innan fordon tas i bruk enligt kapitel 3 nedan med förteckning över kontrollpunkter. Påfylld olja och vätska skall antecknas i fordonspärmen. Denna tillsyn utförs av föraren.

### **2.2 Tillsyn under trafikdag**

Varmgångskontroll skall utföras av hjullager och i tillämpliga fall även av koppelstängslager och övrigt maskineri på motorlok och ånglok. Varmgångskontrollen utförs av föraren.

### **2.3 Tillsyn efter trafikdag**

Vid avslutande av driftsdag skall för lok antecknas i fordonspärmen den körda sträckan samt ställning på eventuell tidmätare jämte observerad avvikelse. Påfylld olja (gäller inte det som ingår i smörjning av fordonet) och vätska skall antecknas på samma blankett.

Passagerarvagnar skall städas och eventuella kvarglömda saker skall inlämnas till biljettförsäljare för lagring. Samtlig utrustning som medförts på vagnarna skall läggas in på biljettexpeditionen. Bromsaren och konduktören utför dessa arbetsuppgifter.

## **3 Kontrollpunkter**

### **3.1 Ånglok**

- Kontroll av fordonspärm och åtgärdande av ev. skador och fel.
- Kontroll av bromsblock, min 10 mm tjocklek och bromsrörelse.
- Kontroll av färd och parkeringsbroms, även under förflyttning.
- Kontroll av ångpanna, fyrbox samt sotskåp efter ev. läckage.
- Kontroll av koppel och buffertar.
- Smörjning av maskineri, rörelse, hornblock och smörjpress.
- Kontrollera att förråden av kol, vatten och smörjmedel är fyllda innan loket lämnar lokstallet. Vatten fylls vid närmaste plats för vattenpåfyllning.
- Kontroll av sanddomar och påfyllning sker vid behov. Kontroll av funktionen.

### **3.2 Diesellok och övriga motordrivna fordon**

- Kontroll av fordonspärm och åtgärdande av ev. skador och fel.
- Kontroll av bromsblock; min 10 mm tjocklek och bromsrörelse.
- Kontroll av färd och parkeringsbroms, även under förflyttning.
- Smörjning av fordonet.
- Kontroll av bränsleförråd.
- Kontroll av motorolja och eventuell växellådsolja.
- Kontroll av kylarvätska på vätskekylda motorer.
- Kontroll av koppel och buffertar.

- Kontroll av eventuell sandbehållare, påfyllning sker vid behov. Kontroll av funktionen.

### **3.3 Vagnar**

Kontroll som utförs av föraren:

- Kontroll av att koppellänkar och buffertar är utan skador.
- Kontroll av vagnens lagergafflar, bindstag och fjädrar.
- Kontroll av eventuell smörjning är utförd.
- Kontroll att vagnens fotsteg, plattformar och grindar inte är skadade eller ur funktion.
- Kontroll att inga detaljer i bromsrörelsen har lossnat och hänger ned.
- Kontroll av bromsblock; min 10 mm tjocklek och bromsrörelse.
- Kontrollera att korgen är oskadad, fönster hela och att entrédörrar är hela och funktionsdugliga. Passagerarutrymmen skall vara städade.
- Täckta godsvagnar, kontrollera att skjutdörrar fungerar tillfredställande och går att låsa/säkra.
- Öppna godsvagnar, kontroll av att golv och stolpar inte inkräktar på lastprofilen och att lastningen uppfyller gällande föreskrifter.
- Kontroll att bromsen fungerar tillfredställande på den eller de vagnar vars broms används.
- Kontrollera bromsen även under färd.

Kontroll som utförs av bromsare:

- Passagerarutrymmen städade.
- Bromsaren skall förse minst en passagerarvagn med en förstaförbandslåda. Denna hämtas på biljettexpeditionen.

## **4 Avställning av fordon**

Om ett fordon måste tas ur drift skall anteckning ske i fordonspärmen och fordonet markeras med skylt "Fordonet avställt".

## **5 Rapportering**

Upptäckta avvikelser, som klassificeras som A och K enligt föreskriften MJ 370

Säkerhetsbesiktning, skall rapporteras till maskinchefen eller annan behörig besiktningsman som anges i föreskriften MJ 370 Bilaga 4 Kompetenslista.