

Museiföreningen



MUNKEDALS JERNVÄG

Föreskrifter

MfMJ 370 Bilaga 2

Säkerhetsbesiktning av diesel- och smålok

Gäller fr.o.m. 2018-07-01
Beslutande: Maskinchefen

Omfattar 3 sidor
Dokumentansvarig: Trafikchefen

Loknummer: _____

Loket godkänt vid besiktning: Ja / Nej _____

Loket godkänt men med vissa restriktioner, se anmärkningar.

Ort: _____ Datum: _____

Namn-teckning: _____

Namn-förtydligande: _____

Genomförd besiktning utan anmärkning markeras med en bock.

Avvikelse bedöms i tre klasser:

- K – Kritiskt. Fel som kan orsaka skada, brand eller fara. Fordonet får inte brukas.
- A – Allvarligt. Fel som under perioden kan utvecklas till felklass K. Fordonet får brukas, avvikelsen skall åtgärdas snarast dock senast inom tre månader.
- M – Mindre avvikelse. Fordonet får brukas, avvikelsen skall hållas under uppsikt och åtgärdas senast vid nästa underhållstillfälle.

Ej godkänt eller besiktigt fordon skall markeras som avställt.

Objekt	Utan anm.	Fel-klass	Anmärkning
Motor och drivlina			
Bränsle-, oljeläckage som kan träffa heta detaljer får ej finnas.		K	
Övriga bränsleläckage		A	
Övriga oljeläckage		M	
Batterier, elsystem fungerar och är utan skador.		A	
Motor, kylare kontroll av eventuella läckage.		A	
Tidpunkt för oljebyten och service har överskridits.		A	
Motor, kylare nedsmutsad.		M	
Hjul, axlar, ram, fjädring och rörelse:	Utan anm.	Fel-klass	Anmärkning
Hjul, sprickor och lösa hjulringar		K	
Hjulplatta mindre än 10 mm		M	
Hjulplatta större än 10 mm mindre än 25 mm		A	
Hjulplatta större än 25 mm		K	
Flänsar, tunna eller vassa		A	
Axlar, sprickor		K	
Ram, synliga defekter och sprickor		K	
Fjäder, brott huvudblad.		K	
Fjäder, brott hjälpblad		A	
Glapp i storlager.		A	
Glapp i vevstaklager.		A	

Glapp i koppelstångslager.	A	
Bromsar:		
Bromsblock utslitna	K	
Bromsblock bedöms klara högst tre månader	A	
Stort glapp i länkar och sprintar.	A	
Låssprintar saknas.	K	
Färdbroms ur funktion.	K	
Handbroms ur funktion.	K	
Färdbroms i behov av justering.	A	
Handbroms i behov av justering	A	
Stöt och drag:		
Buffert ur funktion.	A	
Länkar, skadade eller spruckna.	K	
Länkar, slitna till mer än halva ursprungsdiametern.	K	
Sandning:		
Funktionalitet	A	
Kommunikation		
Sirén	K	
Belysning	M	

Anmärkning/Åtgärder: _____
