

**Museiföreningen**



**MUNKEDALS JERNVÄG**

# Föreskrifter

## MfMJ 007

# Begrepp och förkortningar

Gäller fr.o.m. 2022-11-01

Omfattar 7 sidor

Beslutande:

Thomas Lange

Föredragande:

Håkan Jaldung

## **INNEHÅLL**

<b>1</b>	<b>Förkortningar</b>
<b>2</b>	<b>Indelning banan</b>
<b>3</b>	<b>Spår</b>
<b>4</b>	<b>Växlar m.m.</b>
<b>5</b>	<b>Banan övrigt</b>
<b>6</b>	<b>Fordon m.m.</b>
<b>7</b>	<b>Rörelseformer; hastigheter</b>
<b>8</b>	<b>Trafikverksamhet</b>
<b>9</b>	<b>Personal m.m.</b>

## 1 Förkortningar

brax	bromsaxel
brtal	bromstal
Banchefen	chefen för banavdelningen
C FVB	Chefen för förvaltningsavdelningen
Maskinchefen	Chefen för maskinavdelningen
Trafikchefen	Chefen för trafikavdelningen
hatavla	hastighetstavla
hpl	hållplats
lax	lastaxel
lp	lastplats
lokps	lokipersonal
plk	plankorsning
sth	största tillåtna hastighet uttryckt i km/h
tpl	trafikplats
tsm	tillsyningsman
vsk	vägskyddsanläggning
vx	växel

## 2 Indelning banan

Banan	Hela spåraneläggningen inklusive signalanläggningar.
Hållplats	En plats på banan utan växel som är avsedd för resandes av- och påstigning.
Lastplats	En plats på banan med växel, eventuellt även avsedd för resandes av- och påstigning.
Trafikplats	Gemensam term för lastplats och hållplats.

### 3 Spår

Sidospår	Samtliga spår.
----------	----------------

### 4 Växlar m.m.

Hinderfrihetspunkt	Den punkt vid en växel eller spårkorsning som anger hur nära växeln eller spårkorsningen ett fordon får finnas utan att inkräkta på det fria rummet för det anslutande eller korsande spåret.
Högerläge	Det läge för en växel som i motväxelriktningen leder till det högra spåret.
Kurvläge	Det läge för en växel som i motväxelriktningen leder till växelns kurvspår eller det mest krökta spåret.
Låst växel	En växel som är låst med ett hänglås.
Medväxel	Växel betraktad i den riktning som leder från två spår till ett gemensamt spår.
Motväxel	Växel betraktad i den riktning som leder från ett spår till två andra spår.
Normalläge [för växel eller spårspärr]	Ett på förhand bestämt läge för en växel eller en spårspärr, även kallat plusläge.
Omlagt läge [för växel eller spårspärr]	Det läge för en växel eller en spårspärr som inte är normalläget, även kallat minusläge.
Rakläge	Det läge för en växel som i motväxelriktningen leder till växelns rakspår eller det minst krökta spåret.
Vänsterläge	Det läge för en växel som i motväxelriktningen leder till det vänstra spåret.
Övervakad växel	En växel, där en vakt är placerad för att t.ex. förhindra omläggning.

## 5 Banan Övrigt

MfMJ 101 Tillägg till Trafiksäkerhetsinstruktionen (MfMJ Säo).	Föreskrift rörande banans indelning, banans största tillåtna hastighet, vissa signalers placering m.m. samt vissa tillägg till och undantag till denna Trafiksäkerhetsinstruktion
Plankorsning	Korsning i samma plan mellan spår på egen banvall och en väg (enligt vägtrafiklagstiftningen)
Vägvakt	Person som bevakar en plankorsning med förenklad bevakning.

## 6 Fordon m.m.

Arbetsredskap	Maskin eller redskap som inte är klassat som spårfordon.
Bromsaxel	Bromsad lastaxel.
Bromstal	Det tal som anger antalet bromsaxlar i procent av antalet lastaxlar.
Dragfordon	Växlingsfordon med egen framdrivningsutrustning.
Fordon	Kortbeteckning för spårfordon.
Småfordon	Andra fordon än växlingsfordon.
Spårfordon	Spårgående anordning som uppfyller fastställda krav.  Anm. En fordonsenhet som består av fast sammankopplade delar, t.ex. ånglok och tender, betraktas som endast ett spårfordon.
Verksamt dragfordon	Dragfordon som framförs med den egna framdrivningsutrustningen.
Växlingsfordon	Fordon med för järnvägen normala stöt- och draganordningar.
Växlingsätt	Ett eller flera sammankopplade fordon som framförs vid växling.

## 7 Rörelseformer; hastigheter

Banans största tillåtna hastighet (banans sth)	Den största tillåtna hastigheten som kan förekomma på MfMJ:s bana eller del av den enligt föreskrifter i MfMJ 101.
Gällande största tillåtna hastighet (gällande sth)	Den största tillåtna hastighet som för tillfället gäller för ett växlingsätt.

Halv siktfart	Hastighet som är anpassad så att rörelsen kan stanna inom halva siktsträckan och i vissa fall före växlar m.m.
Hel siktfart	Hastighet som är anpassad så att rörelsen kan stanna inom siktsträckan.
Permanent hastighetsnedsättning	Permanent begränsning av hastigheten till en nivå som är lägre än banans sth och som gäller på ett spåravsnitt.
Siktrörelse	Rörelseform som innebär att hastigheten måste anpassas till siktsträckan m.m.
Tillfällig hastighetsnedsättning	Tillfällig begränsning av hastigheten till en nivå som är lägre än banans sth och som gäller på ett spåravsnitt.
Växlingssättets största tillåtna hastighet (växlingssättets sth)	Den största tillåtna hastighet som gäller för växlingssätt.  Anm. Här avses hastighetsbegränsningar som bestäms av växlingssättets sammansättning, etc.

## 8 Trafikverksamhet

Rangering	Moment vid växling som innebär att ett växlingssätt styckas upp och att en eller flera vagnar kopplas samman till nya växlingssätt.
Rundgång	Moment vid växling som innebär att flytta dragfordon till andra ändan av växlingssättet.
Trafikverksamhet	Verksamhet som innebär att banan disponeras för framförande av spårfordon eller för ett ändamål som förhindrar eller inskränker rörelser med spårfordon.  Anm. Trafikverksamhet hos MfMJ är växling.
Växling	Förflyttning av fordon på sidospår.

## 9 Personal m.m.

Biträdesförare	Person som manövrerar ett annat dragfordon än det främsta.
Bromsare	Person som ansvarar för manövrering av en handbroms i ett växlingssätt.
Förarbiträde	Person som biträder föraren vid framförandet av dragfordonet.

Förare	Person som ansvarar för framförandet av ett dragfordon eller småfordon.  Anm. Om det finns mer än ett bemannat dragfordon i växlingsättet finns föraren på det främsta dragfordonet.
Lokpersonal	Föraren och förarbiträdet på dragfordon.
Resande	Personer som medföljer ett växlingsätt, utom MfMJ:s personal.
Signalgivare [vid växling]	Person som vid växling ger eller repeterar signaler till lokpersonalen.
Växlingsledare	Person som deltar i och ansvarar för genomförandet av en växling.