

---

# Säkerhetsbesiktning av ånglok

**Loknummer:** \_\_\_\_\_

Loket godkänt vid besiktning: Ja / Nej \_\_\_\_\_

Loket godkänt men med vissa restriktioner, se anmärkningar. 

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Namnteckning: \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

Genomförd besiktning utan anmärkning markeras med en bock.

Avvikelse bedöms i tre klasser:

- K – Kritiskt. Fel som kan orsaka skada, brand eller fara. Fordonet får inte brukas.
- A – Allvarligt. Fel som under perioden kan utvecklas till felklass K. Fordonet får brukas, avvikelsen skall åtgärdas snarast dock senast inom en månad.
- M – Mindre avvikelse. Fordonet får brukas, avvikelsen skall hållas under uppsikt och åtgärdas senast vid nästa underhållstillfälle.

Ej godkänt eller besiktigt fordon skall markeras som avställt.

Objekt	Utan anm.	Felklass	Anmärkning
<b><i>Panna och fyrbox:</i></b>			
Besiktigad och godkänd av kontrollorgan		K	
Brusten stagbult		K	
Mindre läckage kring stagbultar		A	
Mindre läckage kring tuber.		A	
Manometer		K	
Vattenståndsglas och provkranar.		K	
Provkran ur funktion.		A	
Injektorer		K	
Matarventiler och armaturer		K	
Asklåda täthet		A	
Gnistgaller täthet		A	
<b><i>Hjul, axlar, ram, fjädring och rörelse:</i></b>			
Hjul, sprickor och lösa hjulringar	Utan anm.	Felklass	Anmärkning
Hjulplatta mindre än 10 mm		M	
Hjulplatta större än 10 mm mindre än 25 mm		A	
Hjulplatta större än 25 mm		K	
Flänsar, tunna eller vassa		A	
Axlar, sprickor		K	
Ram, synliga defekter och sprickor		K	
Fjäder, brott huvudblad.		K	
Fjäder, brott hjälpblad		A	
Glapp i storlager.		A	
Glapp i vevstakslager.		A	
Glapp i koppelstängslager.		A	
<b><i>Bromsar:</i></b>			
Bromsblock utslitna		K	
Bromsblock bedöms klara högst tre månader		A	
Stort glapp i länkar och sprintar.		A	
Låssprintar saknas.		K	
Färdbroms ur funktion.		K	
Handbroms ur funktion.		K	

Färdbroms i behov av justering.		A	
Handbroms i behov av justering		A	
<b>Stöt och drag:</b>			
Buffert ur funktion.		A	
Länkar, skadade eller spruckna.		K	
Länkar, slitna till mer än halva ursprungsdiametern.		K	
<b>Sandning:</b>			
Funktionalitet		A	
<b>Kommunikation</b>			
ångvissla		K	
belysning		M	

Anmärkningar/Åtgärder: \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---